





Artikelbeschreibung	Menge	Musterbild
Topfscharnier 110°, für Eckanschlag mit Schließautomatik	2	
Kreuzmontageplatte für Topfscharnier	2	
Holzdübel 8 x 30 mm	49	
Verbindergehäuse für Exzenterverbinder ohne Abdeckrand, 15 mm Durchmesser für Bauteildicke 19 mm	4	
Verbindergehäuse für Exzenterverbinder mit Abdeckrand, 15 mm Durchmesser für Bauteildicke 16 mm	24	
Verbindungsbolzen für Exzenterverbinder, für 5 mm Bohrloch, Bohrmaß B = 34 mm, Bolzenlänge = 35 mm	28	
Fachbodenträger Ø 5mm x 16,5mm	2	
(optional für Montage auf der Säge) Sechskantschrauben nach DIN EN ISO 4017 M10 x 200	4	

---

(optional für Montage auf der Säge) Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4032 M10	4	
(optional für Montage auf der Säge) Unterlegscheiben nach DIN EN ISO 7089 Nenngröße Ø 10mm	8	

<b>Plattenmaterial</b>	<b>Menge (inkl. 30% Verschnitt)</b>
Spanplatte-16mm_Weiss	1,02 m <sup>2</sup>
Spanplatte-19mm_Schwarz	0,11 m <sup>2</sup>
Multiplex-18mm	0,37 m <sup>2</sup>

<b>Kantenmaterial</b>	<b>Menge</b>
ABS 23x2mm weiss	11,00 lfm
ABS 23x2mm schwarz	2,09 lfm